Eversys Legacy+

L'Eversys Legacy est une machine compacte destinée à fournir du café dans des endroits où l'espace est limité.

Cette machine à espresso compacte et entièrement automatique convient parfaitement aux entreprises, aux restaurants, aux stations-service et aux petits supermarchés. En outre, cette machine peut également être placée dans les bars à café.
L'Eversys Legacy offre la qualité suisse à laquelle vous êtes habitué dans un format compact et pratique.

La technologie E'Connect de cette machine vous permet de suivre avec précision votre consommation et vous donne un aperçu clair de l'appareil.

Grâce au système de distribution automatique de la poudre (e'levelling), la poudre de café est répartie uniformément dans la chambre d'infusion, ce qui garantit une qualité élevée et constante de votre café.

Grâce à l'écran tactile en couleur et à l'interface utilisateur conviviale, vous effectuez vos propres choix préprogrammés de manière rapide et précise. L'appareil dispose d'un bec séparé pour l'eau chaude dont vous pouvez varier la température grâce au système VTT. En outre, une connexion pour les systèmes de paiement est prévue, ainsi qu'un double écoulement de café.

Avantages

- Avec des grains
- 60+ Variations
- 200 tasses par jour
- Touchscreen

EVERSYS
OFFICIAL DISTRIBUTOR

Eversys Legacy+

Spécifications

	L'2C	L'2S	L'2m
Numéro d'article	611538	611539	611540
Dimensions hxlxp	640 x 360 x 600 mm	640 x 360 x 600 mm	640 x 360 x 600 mm
Min. hauteur de remplissage	800 mm	800 mm	800 mm
Hauteur du robinet café	7,5 - 19 cm	7,5 - 19 cm	7,5 - 19 cm
Hauteur du robinet d'eau	19 cm	19 cm	19 cm
Nombre de sélections	15 x 4	15 x 4	15 x 4
Poids	60 kg	60 kg	60 kg
Tasses espresso/h	150	150	150
Tasses cappuccino/h	-	-	150
Tasses eau chaude/h	160	160	160
Capacité de 2 moulins	2 x 1.2 kg	2 x 1.2 kg	2 x 1.2 kg
Capacité de 3 moulins	2 x 1.2 kg	2 x 1.2 kg	2 x 1.2 kg
	1 x 0.6 kg	1 x 0.6 kg	1 x 0.6 kg
Capacité de 4 moulins	2 x 1.2 kg	2 x 1.2 kg	2 x 1.2 kg
(pas possible avec l'unité poudre)	2 x 0.6 kg	2 x 0.6 kg	2 x 0.6 kg
Capacité de l'unité poudre	2 x 1 kg	2 x 1 kg	2 x 1 kg
(pas possible avec 4 moulins à café)			
Capacité bac récupération	400 g	400 g	400 g
Capacité chaudière à café	0,6 L	0,6 L	0,6 L
Niveau sonore	64 dB	64 dB	64 dB
Max. puissance	3000W	3000W	3000W
Consommation en mode veille	< 2W	< 2W	< 2W
Pression de l'eau	2.5-4 bar	2.5-4 bar	2.5-4 bar
Raccordement à l'eau	3/8"	3/8"	3/8"
Vapeur Everfoam	-	Oui	-

Options

- Jusqu'à 4 moulins à café
- Trappe d'évacuation du marc de café
- Unité de poudre - Cacao (2 x 1 kg)
- 1.5-Step Technologie de la mousse de lait (L'2m)
- 2 sortes de lait (L'2m)
- Raccordement du refroidisseur de lait (L'2m)
- Refroidisseur de lait/ Chauffe-tasses 4L
- Refroidisseur de lait (MUT of TOP) 9L

Conditions de raccordement

- Électricité:
  1/N/PE, 220-240V~, 50/60Hz, 16A
- Drainage: 56 mm avec siphon (selon EN 61770)

Intéressé par 100% Coffee Service?
Renseignez - vous alors sur notre vaste gamme de biscuits, lait, sucre, thé, soupe, chocolat,...

Miko Coffee Service NV • info.mcs@miko.be • www.mikocoffee.com